

Fiche technique

GUARD-VOX 520®

Données techniques

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Dimensions: | Longueur d'élément : 6.7 m |
| - Hauteur : | 0.50m |
| - Largeur : | 0.20m |
| - Largeur de planification : | 0.09m |
| - Poids : | 105 kg / m |
| - Connexion entre les éléments : | chevauchement du caisson supérieur, attache rapide, vis |
| - Transport : | 229.5 m / camion |

Normes

Les éléments répondent aux normes suivantes :

- Norme européenne pour les systèmes de retenue de véhicules (EN 1317)
- Conditions de livraisons pour dispositifs de retenue transportables 97 (TL - TS 97, Allemagne)
- Directives pour la sécurisation des chantiers routières (RSA, Allemagne)

Instructions de montage

Dans le sens de la responsabilité du fait des produits, les éléments suivants doivent être respectés :

- Le montage doit se faire selon les instructions du fabricant par du personnel formé autorisé.
- Le type et le nombre de vis doit être respecté
- Pour une utilisation selon le niveau de retenue T1, l'ancrage des extrémités se fait à l'aide de 2 clous à asphalte
- Pour une utilisation selon le niveau de retenue T3, les extrémités doivent être ancrées à l'aide de 4 clous à asphalte

Eléments de guidage optique

Afin d'améliorer la visibilité de nuit, les éléments sont équipés de réflecteurs. Avec les réflecteurs et grâce au pied continu, la largeur de planification est de 0.09m.

Caractéristiques selon norme EN 1317

Le système GUARD-VOX 520 a été testé selon les normes EN 1317.

Il remplit les conditions suivantes :

- **T1/W1/ASI A**
- **T3/W1/ASI A**
- **H1/W5/ASI A**

Fabricant : Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG, Montabaur