

Fiche technique

GUARD-VOX 900®

Données techniques

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Dimensions: | Longueur d'élément : 5.5 prémonté en 11 m |
| - Hauteur : | 0.90 m |
| - Largeur : | 0.34 m |
| - Largeur de planification : | 0.20m |
| - Poids : | 382 kg / m |
| - Connexion entre les éléments : | chevauchement du caisson supérieur, attache rapide, vis |
| - Transport : | 66 m / camion |

Normes

Les éléments répondent aux normes suivantes :

- Norme européenne pour les systèmes de retenue de véhicules (EN 1317)
- Conditions de livraisons pour dispositifs de retenue transportables 97 (TL - TS 97, Allemagne)
- Directives pour la sécurisation des chantiers routiers (RSA, Allemagne)

Instructions de montage

Dans le sens de la responsabilité du fait des produits, les éléments suivants doivent être respectés :

- Le montage doit se faire selon les instructions du fabricant par du personnel formé autorisé.
- Le type et le nombre de vis doit être respecté
- Les extrémités doivent être ancrées ou reliées au système de retenue existant (selon instructions du fabricant)

Éléments de guidage optique

Afin d'améliorer la visibilité de nuit, les éléments sont équipés de réflecteurs. Avec les réflecteurs et grâce au pied continu, la largeur de planification est de 0.20 m.

Caractéristiques selon norme EN 1317

Le système GUARD-VOX 900 a été testé selon les normes EN 1317.

Il remplit les conditions suivantes :

- **H1/W2**
- **H2/W4**

Fabricant : Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG, Montabaur